



## FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN

Es un producto a base de tenso activos especiales, ácido orgánico y elementos sanitizadores que actúan contra el sarro y sales calcáreas en superficies como sanitarios, receptáculos, duchas, camarines, en baldosas, azulejos y tinas de baño.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia : Líquido traslúcido de color amarillo.  
pH : 1,5 Máximo.  
Fragancia : Característico.

### COMPOSICIÓN

PR N° \* 30724556, ácido orgánico, preservante y colorante.  
\*Números comerciales de productos BASF.

### BENEFICIOS

Formulado especialmente para eliminar sales minerales, limpia y desinfecta.  
Contiene ingredientes inhibidores de la corrosión para la protección de equipos y utensilios.  
Removedor de sarro en WC y urinarios.  
No ataca la porcelana, vidrios o mayólica.

### PRECAUCIONES

- No se deje al alcance de los niños.
- Si tiene dudas sobre el efecto en la superficie a limpiar realice antes una pequeña prueba.
- No se aplique en partes eléctricas.
- Evitar el contacto con productos alcalinos: lejía todo producto clorado y soluciones amoniacales.
- Evitar el contacto prolongado con la piel, lavarse con abundante agua.
- Para la manipulación rutinaria se recomienda el uso de guantes de caucho.
- El contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua mínimo 15 minutos.



*¡ Naturalmente impecable !*



www.proysam.cl



# SACA SARRO PREMIUM

## ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN.

El producto contiene un conservante que garantiza su inalterabilidad durante el transporte. Sin embargo, para asegurarse que este producto durante su posterior almacenamiento no es atacado por los microorganismos, se le deberá adicionar aún un agente de conservación y deberán tomarse también las medidas apropiadas en relación a higiene de los tanques.

El producto se puede almacenar por un periodo de tiempo aprox. de 18 meses, a temperaturas normales.

## APLICACIONES

El producto viene listo para usar, para mantención mezclar hasta con 3 litros de agua.

Para eliminar incrustaciones emplear un recipiente de plástico o acero inoxidable, introducir las piezas y dejar remojando por 5 a 10 minutos, si es necesario frotar con escobilla, brocha o trapo, luego enjuagar con agua y secar.

Para la limpieza de accesorios metálicos, artículos cromados, acero inoxidable, griferías, mayólicas y limpiar las piezas con brocha o paño para luego enjuagar y secar.

Aplice con pistola, cepillo, inmersión o rociador. En el lugar donde se aplique hay que dejarlo actuar por unos 5 - 10 minutos y luego cepille con una esponja y enjuague con abundante agua.

Remoción de sarro en azulejos, paredes, ducha, bidé y otras superficies duras no porosas. Aplicar en forma homogénea, dejar actuar y enjuagar, en partes más escondidas frotar con un cepillo fino para que penetre, el producto, hasta la suciedad.

Siempre será necesario dejar actuar el producto por algunos minutos, ya que de esta manera conseguiremos mejores resultados

## PRESENTACIÓN

Envase de 5 y 10 litros.

## NOTA:

Nuestros productos son sometidos a un riguroso sistema de control de calidad, lo que asegura una completa satisfacción de nuestros clientes. No se presupone una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. El manipulador debe realizar sus propios controles o ensayos debido a las numerosas influencias que pueden darse en su empleo.

Cualquier inquietud favor contactar a su Representante de Ventas.



SUS PEDIDOS AL:  
**+569 6426 9816**



[www.proysam.cl](http://www.proysam.cl)